

# ESAB ROGUE LHN 162i DV

Revolucionamos todo, de nuevo.

Inversor portátil 127/220V automático, para  
Electrodos y TIG.

Una nueva generación de máquinas de la familia ROGUE LHN, ahora con un diseño más moderno, fabricación súper resistente y la más alta tecnología del mercado.

La nueva ROGUE LHN 162i DV está lista para cualquier trabajo de campo, taller o fábrica. Al igual que todos los equipos de ESAB, sigue estrictos estándares de calidad y normas globales.



ROGUE LHN 162i DV

## Aplicaciones principales

- Fabricación general
  - Mantenimiento leve
  - Fabricación de muebles
  - Transportes
- 
- Hot Start: Facilita la apertura del arco eléctrico y evita que el electrodo se adhiera a la pieza de trabajo.
  - Arc Force: Permite una mayor penetración y mantiene la estabilidad del arco durante la soldadura.

**LHN**  
**162i DV**

# ROGUE LHN 162i DV

Especificaciones		
Tensión de alimentación	1Ø - 127V (+/-10%)	1Ø - 220V (+/-10%)
Frecuencia de red		50/60 Hz
Tensión en vacío	60V	55V
Rango de corriente	10 - 110A	10 - 160A
Ciclo de trabajo (40°C)	110A / 24.4V @ 35%	160A / 26.4V @ 30%
Electrodo (MMA)	65A / 22.6V @ 100%	88A / 23.5V @ 100%
Ciclo de trabajo (40°C)	110A / 14.4V @ 35%	160A / 16.4V @ 30%
TIG (GTAW)	65A / 12.6V @ 100%	88A / 13.5V @ 100%
Generador recomendado	5 kVA	8 kVA
Disyuntor recomendado	40A	8 kVA
Clase de protección	IP21S	
Dimensiones (L x An x Al)	155 x 440 x 325 mm	
Peso	8 kg	
Norma global	IEC 60.974-1	

Códigos	
ROGUE LHN 162i DV (lista para su uso con pinza porta electrodo, pinza de tierra, correa de hombro, manual de usuario, términos de garantía y guía de inicio rápida)	0700500094

## NORMA IEC 60.974-1

Todos los equipos ESAB son aprobados bajo las más rigurosas pruebas.



LLUVIA Y  
POLVO



CAÍDAS



GOLPES



LARGA  
DURABILIDAD



AMBIENTES DE  
TEMPERATURA  
EXTREMA



ESAB / esab.com

